XLstep B

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **eloxiert**	Garantie **10 Jahre**	Material **Aluminium**	Normen **EN 131 professional**
Spreizsicherung **Gurtband**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **genietet**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **250 mm**	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Stufentiefe **80 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41263	**41264**	**41265**
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.25 m	**2.5 m**	**2.75 m**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
2.6 kg	**3.4 kg**	**4.5 kg**
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
0,72 m × 0,44 m	**0,92 m × 0,47 m**	**1,12 m × 0,5 m**
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
42 mm	**42 mm**	**42 mm**
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
0.82 m	**1.09 m**	**1.36 m**
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2 × 3	**2 × 4**	**2 × 5**
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
820 mm × 440 mm × 170 mm	**1.090 mm × 470 mm × 170 mm**	**1.360 mm × 500 mm × 170 mm**
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
0.74 m	**0.99 m**	**1.24 m**
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.44 m	**0.47 m**	**0.5 m**

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41266	**41267**	**41268**
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3 m	**3.25 m**	**3.5 m**

Gewicht **6.1 kg**	Gewicht **8.3 kg**	Gewicht **11.3 kg**
Grundfläche **1,32 m × 0,53 m**	Grundfläche **1,54 m × 0,56 m**	Grundfläche **1,74 m × 0,59 m**
Holmhöhe **42 mm**	Holmhöhe **48 mm**	Holmhöhe **48 mm**
Leiterlänge **1.63 m**	Leiterlänge **1.9 m**	Leiterlänge **2.17 m**
Stufenanzahl **2 × 6**	Stufenanzahl **2 × 7**	Stufenanzahl **2 × 8**
Transportabmessungen **1.630 mm × 530 mm × 170 mm**	Transportabmessungen **1.900 mm × 560 mm × 170 mm**	Transportabmessungen **2.170 mm × 590 mm × 170 mm**
senkrechte Leiterhöhe **1.49 m**	senkrechte Leiterhöhe **1.74 m**	senkrechte Leiterhöhe **1.99 m**
untere, äußere Breite **0.53 m**	untere, äußere Breite **0.56 m**	untere, äußere Breite **0.59 m**

Artikel-Nr. **41270**
Arbeitshöhe **4 m**
Gewicht **15.8 kg**
Grundfläche **2,15 m × 0,64 m**

Holmhöhe	**48 mm**
Leiterlänge	**2.71 m**
Stufenanzahl	**2 × 10**
Transportabmessungen	**2.710 mm × 640 mm × 170 mm**
senkrechte Leiterhöhe	**2.49 m**
untere, äußere Breite	**0.64 m**