



XLstep B

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.



Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlóngurte.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Normen EN 131 professional
Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 80 mm

certification-mark-pf

TÜV-SÜD



Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41263	41264	41265
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.25 m	2.5 m	2.75 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
2.6 kg	3.4 kg	4.5 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
0,72 m × 0,44 m	0,92 m × 0,47 m	1,12 m × 0,5 m
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
42 mm	42 mm	42 mm
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
0.82 m	1.09 m	1.36 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2 × 3	2 × 4	2 × 5
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
820 mm × 440 mm × 170 mm	1.090 mm × 470 mm × 170 mm	1.360 mm × 500 mm × 170 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
0.74 m	0.99 m	1.24 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.44 m	0.47 m	0.5 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41266	41267	41268



Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3 m	3.25 m	3.5 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
6.1 kg	8.3 kg	11.3 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
1,32 m × 0,53 m	1,54 m × 0,56 m	1,74 m × 0,59 m
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
42 mm	48 mm	48 mm
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.63 m	1.9 m	2.17 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2 × 6	2 × 7	2 × 8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.49 m	1.74 m	1.99 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.53 m	0.56 m	0.59 m

Artikel-Nr.
41270
Arbeitshöhe
4 m
Gewicht
15.8 kg
Grundfläche



2,15 m × 0,64 m

Holmhöhe

48 mm

Leiterlänge

2.71 m

Stufenanzahl

2 × 10

Transportabmessungen

2.710 mm × 640 mm × 170 mm

senkrechte Leiterhöhe

2.49 m

untere, äußere Breite

0.64 m