



Scana B

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.



Produktbeschreibung

- Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.
- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.



Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 40 mm	Material Aluminium
Normen EN 131 professional	Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt
Stufentiefe 80 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD			

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
-------------	-------------	-------------



44203	44204	44205
Arbeitshöhe 2.2 m	Arbeitshöhe 2.45 m	Arbeitshöhe 2.65 m
Gewicht 3 kg	Gewicht 3.8 kg	Gewicht 4.8 kg
Grundfläche 0,59 m × 0,43 m	Grundfläche 0,76 m × 0,45 m	Grundfläche 0,91 m × 0,48 m
Leiterlänge 0.71 m	Leiterlänge 0.94 m	Leiterlänge 1.17 m
Stufenanzahl 2 × 3	Stufenanzahl 2 × 4	Stufenanzahl 2 × 5
Transportabmessungen 710 mm × 430 mm × 160 mm	Transportabmessungen 940 mm × 460 mm × 160 mm	Transportabmessungen 1.170 mm × 480 mm × 160 mm
senkrechte Leiterhöhe 0.66 m	senkrechte Leiterhöhe 0.87 m	senkrechte Leiterhöhe 1.09 m
untere, äußere Breite 0.43 m	untere, äußere Breite 0.45 m	untere, äußere Breite 0.48 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
44206	44207	
Arbeitshöhe 2.85 m	Arbeitshöhe 3.1 m	
Gewicht 5.8 kg	Gewicht 6.8 kg	
Grundfläche 1,1 m × 0,5 m	Grundfläche 1,28 m × 0,52 m	



Leiterlänge	Leiterlänge
1.4 m	1.66 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl
2 × 6	2 × 7
Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.400 mm × 500 mm × 160 mm	1.630 mm × 530 mm × 160 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.3 m	1.52 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.5 m	0.52 m