Coni B

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

Produktbeschreibung

- Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Hinweise und Besonderheiten

Die Stehleiter für maximale Arbeitshöhen bis zu 6,70 m.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
max. 150 kg	**natur**	**10 Jahre**	**Aluminium**	**EN 131 professional**

Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe
Gurtband	**gebördelt**	**265 mm**	**geriffelt**	**30 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40274	**40275**	**40311**
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.5 m	**2.75 m**	**3 m**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
4.4 kg	**5.8 kg**	**6.8 kg**
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
0,78 m × 0,48 m	**0,93 m × 0,51 m**	**1,07 m × 0,54 m**
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
50 mm	**58 mm**	**58 mm**
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.25 m	**1.53 m**	**1.81 m**
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
2 × 4	**2 × 5**	**2 × 6**
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.250 mm × 480 mm × 170 mm	**1.530 mm × 510 mm × 170 mm**	**1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm**
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.2 m	**1.46 m**	**1.73 m**
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite

0.48 m	0.51 m	0.54 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40277	40312	40313
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.25 m	3.55 m	4.05 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
7.3 kg	9 kg	11.1 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
58 mm	58 mm	58 mm
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
2.09 m	2.36 m	2.92 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
2 × 7	2 × 8	2 × 10
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.99 m	2.3 m	2.83 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.57 m	0.6 m	0.66 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40314	40315	40316
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe

4.6 m	5.1 m	5.65 m
Gewicht 13.3 kg	Gewicht 17.2 kg	Gewicht 21.2 kg
Grundfläche 1,94 m × 0,72 m	Grundfläche 2,24 m × 0,78 m	Grundfläche 2,54 m × 0,84 m
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe 62 mm	Holmhöhe 68 mm
Leiterlänge 3.48 m	Leiterlänge 4.04 m	Leiterlänge 4.61 m
Sprossenanzahl 2 × 12	Sprossenanzahl 2 × 14	Sprossenanzahl 2 × 16
Transportabmessungen ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	Transportabmessungen ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	Transportabmessungen ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm
senkrechte Leiterhöhe 3.37 m	senkrechte Leiterhöhe 3.91 m	senkrechte Leiterhöhe 4.45 m
untere, äußere Breite 0.72 m	untere, äußere Breite 0.78 m	untere, äußere Breite 0.84 m
Artikel-Nr. 40320	Artikel-Nr. 40317	
Arbeitshöhe 6.15 m	Arbeitshöhe 6.7 m	
Gewicht 25.6 kg	Gewicht 29.8 kg	
Grundfläche	Grundfläche	

2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
Holmhöhe **73 mm**	Holmhöhe **73 mm**
Leiterlänge **5.17 m**	Leiterlänge **5.73 m**
Sprossenanzahl **2 × 18**	Sprossenanzahl **2 × 20**
Transportabmessungen **ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm**	Transportabmessungen **ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm**
senkrechte Leiterhöhe **5 m**	senkrechte Leiterhöhe **5.54 m**
untere, äußere Breite **0.9 m**	untere, äußere Breite **0.96 m**