



Coni B

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

Produktbeschreibung

- Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder aus Polyester, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Hinweise und Besonderheiten

Die Stehleiter für maximale Arbeitshöhen bis zu 6,70 m.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur



Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

Produktvarianten

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Arbeitshöhe	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m
Gewicht	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
Grundfläche	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
Holmhöhe	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Leiterlänge	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Sprossenanzahl	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Transportabmessungen	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
senkrechte Leiterhöhe	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m
untere, äußere Breite	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m



	40314	40315	40316	40320	40317
Arbeitshöhe	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m
Gewicht	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
Grundfläche	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
Holmhöhe	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Leiterlänge	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Sprossenanzahl	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Transportabmessungen	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
senkrechte Leiterhöhe	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m
untere, äußere Breite	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 15.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.