



Skymaster X

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Sprezsicherung durch hochfeste Perlóngurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
max. 150 kg	natur	10 Jahre	Aluminium	EN 131 professional

**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/skymaster-x>

Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Starre Verbindung einseitig	Stufentiefe 30 mm
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41536	Artikel-Nr. 41537	Artikel-Nr. 41538
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 5 m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 5.8 m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 6.65 m
Breite Quertraverse 0.8 m	Breite Quertraverse 0.9 m	Breite Quertraverse 1 m
Gewicht 13.8 kg	Gewicht 15 kg	Gewicht 17.5 kg
Holmhöhe 68 mm	Holmhöhe 68 mm	Holmhöhe 73 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 4.1 m	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 5 m	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 5.8 m
Leiterlänge, eingefahren 1.9 m	Leiterlänge, eingefahren 2.2 m	Leiterlänge, eingefahren 2.45 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 3 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 3.6 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 4.1 m
Sprossenanzahl 3 × 6	Sprossenanzahl 3 × 7	Sprossenanzahl 3 × 8

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

www.zarges.com/ch-de

schweiz@zarges.ch

Stand 12.2.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.

2/4



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/skymaster-x>



Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41539	41540	41542
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter
7.45 m	7.7 m	9.35 m
Breite Quertraverse	Breite Quertraverse	Breite Quertraverse
1.1 m	1.1 m	1.2 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
20 kg	25.2 kg	30.1 kg
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
85 mm	85 mm	98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter
6.7 m	6.9 m	8.6 m
Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren
2.7 m	3 m	3.55 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil
4.7 m	4.95 m	6.1 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
3 × 9	3 × 10	3 × 12
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Artikel-Nr.		
41544		



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/skymaster-x>



Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter

10.4 m

Breite Quertraverse

1.2 m

Gewicht

37.9 kg

Holmhöhe

98 mm

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter

9.7 m

Leiterlänge, eingefahren

4.15 m

Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil

6.95 m

Sprossenanzahl

3 x 14

Transportabmessungen

4.140 mm x 500 mm x 230 mm