DATENBLATT

Skymaster DX

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	38 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

PRODUKTVARIANTEN

	44837	44838	44839	44840	44841	44842
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	5.2 m	6 m	6.85 m	7.35 m	7.9 m	9 m
Breite Quertraverse	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Gewicht	13.8 kg	16.3 kg	18 kg	20.5 kg	22.3 kg	25.9 kg
Holmhöhe	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	4.4 m	5.25 m	6.1 m	6.65 m	7.2 m	8.3 m
Leiterlänge, eingefahren	2.14 m	2.42 m	2.7 m	2.98 m	3.26 m	3.54 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	3.25 m	3.85 m	4.4 m	4.65 m	5.25 m	5.8 m
Sprossenanzahl	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12
Transportabmessungen	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm

	44844
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	10.05 m
Breite Quertraverse	1.2 m
Gewicht	31.5 kg
Holmhöhe	98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	9.45 m
Leiterlänge, eingefahren	4.1 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	6.654 m
Sprossenanzahl	3 × 14
Transportabmessungen	4.110 mm × 500 mm × 220 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 9



Dachrinnen-Fixierung
Artikel-Nr. 40999



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922



Holmverlängerung für Quertraversen
Artikel-Nr. 41987 · 41989



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Wandabstützung / Fußverbreiterung
Artikel-Nr. 40250



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 9



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800605



Außenschuh
Artikel-Nr. 824242 · 824243



Außenschuh
Artikel-Nr. 800309



Endkappe
Artikel-Nr. 824152 · 824153



Führungsstück
Artikel-Nr. 800352



Innenschuh
Artikel-Nr. 824350 · 824302 · 824352 · +2



Quertraverse
Artikel-Nr. 800492



Quertraverse
Artikel-Nr. 823981



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 800328 · 800337 · 800329 · +3

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.