



# Skymaster DX

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
<b>max. 150 kg</b>	natur	10 Jahre	Aluminium	<b>EN 131</b> professional

**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/skymaster-dx>

Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>38 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
--	--	---	-----------------------------	---

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>44837</b>	Artikel-Nr. <b>44838</b>	Artikel-Nr. <b>44839</b>
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>5.2 m</b>	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>6 m</b>	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>6.85 m</b>
Breite Quertraverse <b>0.8 m</b>	Breite Quertraverse <b>0.9 m</b>	Breite Quertraverse <b>1 m</b>
Gewicht <b>13.8 kg</b>	Gewicht <b>16.3 kg</b>	Gewicht <b>18 kg</b>
Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>68 mm</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>4.4 m</b>	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>5.25 m</b>	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>6.1 m</b>
Leiterlänge, eingefahren <b>2.14 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>2.42 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>2.7 m</b>
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>3.25 m</b>	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>3.85 m</b>	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>4.4 m</b>
Sprossenanzahl <b>3 × 7</b>	Sprossenanzahl <b>3 × 8</b>	Sprossenanzahl <b>3 × 9</b>



Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>2.130 mm × 500 mm × 170 mm</b>	<b>2.410 mm × 500 mm × 170 mm</b>	<b>2.690 mm × 500 mm × 190 mm</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>44840</b>	<b>44841</b>	<b>44842</b>
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter
<b>7.35 m</b>	<b>7.9 m</b>	<b>9 m</b>
Breite Quertraverse	Breite Quertraverse	Breite Quertraverse
<b>1.1 m</b>	<b>1.1 m</b>	<b>1.2 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>20.5 kg</b>	<b>22.3 kg</b>	<b>25.9 kg</b>
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
<b>73 mm</b>	<b>85 mm</b>	<b>85 mm</b>
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter
<b>6.65 m</b>	<b>7.2 m</b>	<b>8.3 m</b>
Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren
<b>2.98 m</b>	<b>3.26 m</b>	<b>3.54 m</b>
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil
<b>4.65 m</b>	<b>5.25 m</b>	<b>5.8 m</b>
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
<b>3 × 10</b>	<b>3 × 11</b>	<b>3 × 12</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>2.970 mm × 500 mm × 190 mm</b>	<b>3.270 mm × 500 mm × 200 mm</b>	<b>3.550 mm × 500 mm × 220 mm</b>
Artikel-Nr.		
<b>44844</b>		



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/skymaster-dx>



Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter

**10.05 m**

Breite Quertraverse

**1.2 m**

Gewicht

**31.5 kg**

Holmhöhe

**98 mm**

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter

**9.45 m**

Leiterlänge, eingefahren

**4.1 m**

Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil

**6.654 m**

Sprossenanzahl

**3 x 14**

Transportabmessungen

**4.110 mm x 500 mm x 220 mm**