Skymaster DX

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
max. 150 kg	**natur**	**10 Jahre**	**Aluminium**	**EN 131 professional**

Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe
gebördelt	**265 mm**	**geriffelt**	**38 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
44837	**44838**	**44839**
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter
5.2 m	**6 m**	**6.85 m**
Breite Quertraverse	Breite Quertraverse	Breite Quertraverse
0.8 m	**0.9 m**	**1 m**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
13.8 kg	**16.3 kg**	**18 kg**
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
58 mm	**68 mm**	**73 mm**
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter
4.4 m	**5.25 m**	**6.1 m**
Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren
2.14 m	**2.42 m**	**2.7 m**
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil
3.25 m	**3.85 m**	**4.4 m**
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
3 × 7	**3 × 8**	**3 × 9**
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.130 mm × 500 mm × 170 mm	**2.410 mm × 500 mm × 170 mm**	**2.690 mm × 500 mm × 190 mm**

Artikel-Nr. **44840**	Artikel-Nr. **44841**	Artikel-Nr. **44842**
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter **7.35 m**	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter **7.9 m**	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter **9 m**
Breite Quertraverse **1.1 m**	Breite Quertraverse **1.1 m**	Breite Quertraverse **1.2 m**
Gewicht **20.5 kg**	Gewicht **22.3 kg**	Gewicht **25.9 kg**
Holmhöhe **73 mm**	Holmhöhe **85 mm**	Holmhöhe **85 mm**
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter **6.65 m**	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter **7.2 m**	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter **8.3 m**
Leiterlänge, eingefahren **2.98 m**	Leiterlänge, eingefahren **3.26 m**	Leiterlänge, eingefahren **3.54 m**
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil **4.65 m**	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil **5.25 m**	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil **5.8 m**
Sprossenanzahl **3 × 10**	Sprossenanzahl **3 × 11**	Sprossenanzahl **3 × 12**
Transportabmessungen **2.970 mm × 500 mm × 190 mm**	Transportabmessungen **3.270 mm × 500 mm × 200 mm**	Transportabmessungen **3.550 mm × 500 mm × 220 mm**

Artikel-Nr. **44844**
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter **10.05 m**

Breite Quertraverse	**1.2 m**
Gewicht	**31.5 kg**
Holmhöhe	**98 mm**
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	**9.45 m**
Leiterlänge, eingefahren	**4.1 m**
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	**6.654 m**
Sprossenanzahl	**3 × 14**
Transportabmessungen	**4.110 mm × 500 mm × 220 mm**