# Multitec M

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

## Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 42384 darf nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

## Produkteigenschaften

| Belastung | Beschichtung | Garantie | Material | Maße, zusammengeklappt |
|---|---|---|---|---|
| **max. 150 kg** | **natur** | **10 Jahre** | **Aluminium** | **Missing translation** |

| Normen | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | Sprossen-/Stufenart | Stufentiefe |
|---|---|---|---|---|
| EN 131-4 | gebördelt | 265 mm | geriffelt | 30 mm |

## Produktvarianten

| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 42377 | 42378 | 42384 |
| Arbeitshöhe | Arbeitshöhe | Arbeitshöhe |
| 4.45 m | 5 m | 5.5 m |
| Gewicht | Gewicht | Gewicht |
| 16.2 kg | 19 kg | 15.5 kg |
| Holmhöhe | Holmhöhe | Holmhöhe |
| 59 mm | 59 mm | 59 mm |
| Höhe als Arbeitsbühne | Höhe als Arbeitsbühne | Länge als Anlegeleiter |
| 0.99 m | 0.99 m | 4.74 m |
| Länge als Anlegeleiter | Länge als Anlegeleiter | Länge als Stehleiter |
| 3.62 m | 4.19 m | 2.41 m |
| Länge als Arbeitsbühne | Länge als Arbeitsbühne | Sprossenanzahl |
| 1.55 m | 2.11 m | 4 × 4 |
| Länge als Stehleiter | Länge als Stehleiter | Transportabmessungen |
| 1.85 m | 2.13 m | 1.310 mm × 360 mm × 270 mm |
| Sprossenanzahl | Sprossenanzahl | senkrechte Leiterhöhe |
| 4 × 3 | 2 × 3 + 2 × 4 | 2.3 m |
| Transportabmessungen | Transportabmessungen | untere, äußere Breite |

| | | |
|---|---|---|
| **1.030 mm × 360 mm × 270 mm** | **1.230 mm × 350 mm × 270 mm** | **0.9 m** |
| senkrechte Leiterhöhe<br>**1.75 m** | senkrechte Leiterhöhe<br>**2 m** | |
| untere, äußere Breite<br>**0.75 m** | untere, äußere Breite<br>**0.8 m** | |

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | **42379** |
| Arbeitshöhe | **5.5 m** |
| Gewicht | **22.2 kg** |
| Holmhöhe | **61 mm** |
| Höhe als Arbeitsbühne | **0.99 m** |
| Länge als Anlegeleiter | **4.74 m** |
| Länge als Arbeitsbühne | **2.67 m** |
| Länge als Stehleiter | **2.41 m** |
| Sprossenanzahl | **2 × 3 + 2 × 5** |
| Transportabmessungen | **1.510 mm × 350 mm × 270 mm** |

| | |
|---|---|
| senkrechte Leiterhöhe | **2.3 m** |
| untere, äußere Breite | **0.9 m** |