



# Multitec M

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



## Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 42384 darf nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

## Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Material <b>Aluminium</b>	Maße, zusammengeklappt <b>Missing translation</b>
Normen <b>EN 131-4</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>

## Produktvarianten



Artikel-Nr. <b>42377</b>	Artikel-Nr. <b>42378</b>	Artikel-Nr. <b>42384</b>
Arbeitshöhe <b>4.45 m</b>	Arbeitshöhe <b>5 m</b>	Arbeitshöhe <b>5.5 m</b>
Gewicht <b>16.2 kg</b>	Gewicht <b>19 kg</b>	Gewicht <b>15.5 kg</b>
Holmhöhe <b>59 mm</b>	Holmhöhe <b>59 mm</b>	Holmhöhe <b>59 mm</b>
Höhe als Arbeitsbühne <b>0.99 m</b>	Höhe als Arbeitsbühne <b>0.99 m</b>	Länge als Anlegeleiter <b>4.74 m</b>
Länge als Anlegeleiter <b>3.62 m</b>	Länge als Anlegeleiter <b>4.19 m</b>	Länge als Stehleiter <b>2.41 m</b>
Länge als Arbeitsbühne <b>1.55 m</b>	Länge als Arbeitsbühne <b>2.11 m</b>	Sprossenanzahl <b>4 x 4</b>
Länge als Stehleiter <b>1.85 m</b>	Länge als Stehleiter <b>2.13 m</b>	Transportabmessungen <b>1.310 mm x 360 mm x 270 mm</b>
Sprossenanzahl <b>4 x 3</b>	Sprossenanzahl <b>2 x 3 + 2 x 4</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2.3 m</b>
Transportabmessungen <b>1.030 mm x 360 mm x 270 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.230 mm x 350 mm x 270 mm</b>	untere, äußere Breite <b>0.9 m</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>1.75 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2 m</b>	
untere, äußere Breite <b>0.75 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.8 m</b>	
Artikel-Nr. <b>42379</b>		
Arbeitshöhe <b>5.5 m</b>		



Gewicht

**22.2 kg**

Holmhöhe

**61 mm**

Höhe als Arbeitsbühne

**0.99 m**

Länge als Anlegeleiter

**4.74 m**

Länge als Arbeitsbühne

**2.67 m**

Länge als Stehleiter

**2.41 m**

Sprossenanzahl

**2 × 3 + 2 × 5**

Transportabmessungen

**1.510 mm × 350 mm × 270 mm**

senkrechte Leiterhöhe

**2.3 m**

untere, äußere Breite

**0.9 m**