



Variomax V

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1 (nicht bei 4x3).
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Produkteigenschaften

| | |
|--------------|-------------|
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |
| Garantie | 10 Jahre |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Material | Aluminium |
| Maße, zusammengeklappt | Missing translation |
| Normen | EN 131-4 |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufentiefe | 30 mm |
| Zertifizierung | TÜV-SÜD |

Produktvarianten

| | 41934 | 41383 | 41384 | 41385 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter | 3.85 m | 5 m | 6.05 m | 7.1 m |
| Arbeitshöhe als Stehleiter | 2.75 m | 3.35 m | 3.85 m | 4.4 m |
| Gewicht | 9 kg | 15 kg | 18 kg | 22 kg |
| Länge als Anlegeleiter | 2.97 m | 4.2 m | 5.3 m | 6.4 m |
| Sprossenanzahl | 4 × 3 | 4 × 4 | 4 × 5 | 4 × 6 |
| Transportabmessungen | 970 mm × 500 mm × 210 mm | 1.310 mm × ca. 640 mm × 210 mm | 1.580 mm × ca. 710 mm × 210 mm | 1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm |
| senkr. Höhe als Stehleiter | 1.45 m | 2 m | 2.54 m | 3.1 m |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 4.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.