Combimaster X

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Holmhöhe **58 mm**	Material **Aluminium**
Normen **EN 131-4**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **265 mm**	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Stufentiefe **30 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr. **41941**	Artikel-Nr. **41942**	Artikel-Nr. **41943**
Arbeitshöhe als Anlegeleiter **3.35 m**	Arbeitshöhe als Anlegeleiter **4.4 m**	Arbeitshöhe als Anlegeleiter **5.45 m**
Arbeitshöhe als Stehleiter **2.55 m**	Arbeitshöhe als Stehleiter **3.1 m**	Arbeitshöhe als Stehleiter **3.6 m**
Breite Quertraverse **0.75 m**	Breite Quertraverse **0.8 m**	Breite Quertraverse **0.9 m**
Gewicht **6 kg**	Gewicht **8 kg**	Gewicht **12 kg**
Länge als Anlegeleiter **2.5 m**	Länge als Anlegeleiter **3.6 m**	Länge als Anlegeleiter **4.7 m**
Länge als Stehleiter **1.3 m**	Länge als Stehleiter **1.85 m**	Länge als Stehleiter **2.4 m**
Sprossenanzahl **2 × 4**	Sprossenanzahl **2 × 6**	Sprossenanzahl **2 × 8**
Transportabmessungen **1.265 mm × 360 mm × 130 mm**	Transportabmessungen **1.870 mm × 360 mm × 130 mm**	Transportabmessungen **2.410 mm × 360 mm × 130 mm**