



Combimaster X

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 58 mm	Material Aluminium
Normen EN 131-4	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
-------------	-------------	-------------



41941	41942	41943
Arbeitshöhe als Anlegeleiter 3.35 m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter 4.4 m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter 5.45 m
Arbeitshöhe als Stehleiter 2.55 m	Arbeitshöhe als Stehleiter 3.1 m	Arbeitshöhe als Stehleiter 3.6 m
Breite Quertraverse 0.75 m	Breite Quertraverse 0.8 m	Breite Quertraverse 0.9 m
Gewicht 6 kg	Gewicht 8 kg	Gewicht 12 kg
Länge als Anlegeleiter 2.5 m	Länge als Anlegeleiter 3.6 m	Länge als Anlegeleiter 4.7 m
Länge als Stehleiter 1.3 m	Länge als Stehleiter 1.85 m	Länge als Stehleiter 2.4 m
Sprossenanzahl 2 x 4	Sprossenanzahl 2 x 6	Sprossenanzahl 2 x 8
Transportabmessungen 1.265 mm x 360 mm x 130 mm	Transportabmessungen 1.870 mm x 360 mm x 130 mm	Transportabmessungen 2.410 mm x 360 mm x 130 mm