



Combimaster X

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	58 mm
Material	Aluminium



Normen	EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

Produktvarianten

	41941	41942	41943
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	3.35 m	4.4 m	5.45 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	2.55 m	3.1 m	3.6 m
Breite Quertraverse	0.75 m	0.8 m	0.9 m
Gewicht	6 kg	8 kg	12 kg
Länge als Anlegeleiter	2.5 m	3.6 m	4.7 m
Länge als Stehleiter	1.3 m	1.85 m	2.4 m
Sprossenanzahl	2 × 4	2 × 6	2 × 8
Transportabmessungen	1.265 mm × 360 mm × 130 mm	1.870 mm × 360 mm × 130 mm	2.410 mm × 360 mm × 130 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 12.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.