



Vario B

Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion
 für sicheren Stand in großen Höhen.

Produktbeschreibung

- Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.
- Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften



Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41322	Artikel-Nr. 41323	Artikel-Nr. 41324
Arbeitshöhe 5.15 m	Arbeitshöhe 6 m	Arbeitshöhe 7 m
Ausladung 2.3 m	Ausladung 2.7 m	Ausladung 3.3 m
Breite Quertraverse 0.8 m	Breite Quertraverse 0.9 m	Breite Quertraverse 1 m
Gewicht 22.2 kg	Gewicht 27.3 kg	Gewicht 31.4 kg
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe 73 mm
Leiterlänge, ausgefahren 4.05 m	Leiterlänge, ausgefahren 4.95 m	Leiterlänge, ausgefahren 6.05 m
Leiterlänge, eingefahren 2.4 m	Leiterlänge, eingefahren 3.01 m	Leiterlänge, eingefahren 3.57 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl



4 × 8

Transportabmessungen

2.387 mm × 426 mm × 258 mm

4 × 10

Transportabmessungen

2.997 mm × 426 mm × 306 mm

4 × 12

Transportabmessungen

3.569 mm × 426 mm × 306 mm