



Varioflex B

Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.

Produktbeschreibung

- Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.
- Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 x 24 mm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste
 ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.







Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf extrem schwierigem Untergrund.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung Beschichtung Garantie Material Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung max. 150 kg natur 10 Jahre Aluminium gebördelt







Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht

265 mm

Sprossen-/Stufenart

geriffelt

Stufentiefe

30 mm

zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil

0.4 m

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41936	41938
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3 m	3.55 m
Gewicht	Gewicht
12.5 kg	15.5 kg
Leiterlänge ohne Verlängerung	Leiterlänge ohne Verlängerung
1.8 m	2.35 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
2 × 6	2 × 8
Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.850 mm × 600 mm × 140 mm	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil	zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil
1.3 m	1.85 m