



## Varioflex B

Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.

### Produktbeschreibung

- Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.
- Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 x 24 mm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



### Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf extrem schwierigem Untergrund.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Material <b>Aluminium</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>



Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>	zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil <b>0.4 m</b>
--	---	-----------------------------	---

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>41936</b>	Artikel-Nr. <b>41938</b>
Arbeitshöhe <b>3 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.55 m</b>
Gewicht <b>12.5 kg</b>	Gewicht <b>15.5 kg</b>
Leiterlänge ohne Verlängerung <b>1.8 m</b>	Leiterlänge ohne Verlängerung <b>2.35 m</b>
Sprossenanzahl <b>2 × 6</b>	Sprossenanzahl <b>2 × 8</b>
Transportabmessungen <b>1.850 mm × 600 mm × 140 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.410 mm × 650 mm × 140 mm</b>
zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil <b>1.3 m</b>	zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil <b>1.85 m</b>