



Combimaster Plus X

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

Produktbeschreibung

- Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbarer Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
max. 150 kg	natur	10 Jahre	Aluminium	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD



Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
42566	42568	42570
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.8 m	4.9 m	5.7 m
Breite Quertraverse	Breite Quertraverse	Breite Quertraverse
0.8 m	0.8 m	0.9 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
7.9 kg	10.1 kg	12.8 kg
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
58 mm	58 mm	58 mm
Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, ausgefahren
2.98 m	4.1 m	4.94 m
Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren
1.86 m	2.42 m	2.98 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
2 × 6	2 × 8	2 × 10
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.860 mm × 420 mm × 125 mm	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	2.980 mm × 420 mm × 125 mm
senkr. Höhe als Stehleiter	senkr. Höhe als Stehleiter	senkr. Höhe als Stehleiter
1.75 m	2.27 m	2.8 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
42572	42574	42576



Arbeitshöhe 6.8 m	Arbeitshöhe 7.9 m	Arbeitshöhe 9 m
Breite Quertraverse 1 m	Breite Quertraverse 1.1 m	Breite Quertraverse 1.2 m
Gewicht 15.3 kg	Gewicht 20.2 kg	Gewicht 22 kg
Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe 85 mm	Holmhöhe 98 mm
Leiterlänge, ausgefahren 6.06 m	Leiterlänge, ausgefahren 7.19 m	Leiterlänge, ausgefahren 8.31 m
Leiterlänge, eingefahren 3.54 m	Leiterlänge, eingefahren 4.1 m	Leiterlänge, eingefahren 4.67 m
Sprossenanzahl 2 × 12	Sprossenanzahl 2 × 14	Sprossenanzahl 2 × 16
Transportabmessungen 3.540 mm × 420 mm × 135 mm	Transportabmessungen 4.110 mm × 420 mm × 140 mm	Transportabmessungen 4.670 mm × 420 mm × 150 mm
senkr. Höhe als Stehleiter 3.33 m	senkr. Höhe als Stehleiter 3.86 m	senkr. Höhe als Stehleiter 4.39 m