Combimaster Plus X

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

Produktbeschreibung

- Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
max. 150 kg	**natur**	**10 Jahre**	**Aluminium**	**EN 131 professional**

Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe
gebördelt	**265 mm**	**geriffelt**	**30 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
42566	**42568**	**42570**
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.8 m	**4.9 m**	**5.7 m**
Breite Quertraverse	Breite Quertraverse	Breite Quertraverse
0.8 m	**0.8 m**	**0.9 m**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
7.9 kg	**10.1 kg**	**12.8 kg**
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
58 mm	**58 mm**	**58 mm**
Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, ausgefahren
2.98 m	**4.1 m**	**4.94 m**
Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren
1.86 m	**2.42 m**	**2.98 m**
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
2 × 6	**2 × 8**	**2 × 10**
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.860 mm × 420 mm × 125 mm	**2.420 mm × 420 mm × 125 mm**	**2.980 mm × 420 mm × 125 mm**
senkr. Höhe als Stehleiter	senkr. Höhe als Stehleiter	senkr. Höhe als Stehleiter
1.75 m	**2.27 m**	**2.8 m**

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
42572	**42574**	**42576**
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
6.8 m	**7.9 m**	**9 m**

Breite Quertraverse **1 m**	Breite Quertraverse **1.1 m**	Breite Quertraverse **1.2 m**
Gewicht **15.3 kg**	Gewicht **20.2 kg**	Gewicht **22 kg**
Holmhöhe **73 mm**	Holmhöhe **85 mm**	Holmhöhe **98 mm**
Leiterlänge, ausgefahren **6.06 m**	Leiterlänge, ausgefahren **7.19 m**	Leiterlänge, ausgefahren **8.31 m**
Leiterlänge, eingefahren **3.54 m**	Leiterlänge, eingefahren **4.1 m**	Leiterlänge, eingefahren **4.67 m**
Sprossenanzahl **2 × 12**	Sprossenanzahl **2 × 14**	Sprossenanzahl **2 × 16**
Transportabmessungen **3.540 mm × 420 mm × 135 mm**	Transportabmessungen **4.110 mm × 420 mm × 140 mm**	Transportabmessungen **4.670 mm × 420 mm × 150 mm**
senkr. Höhe als Stehleiter **3.33 m**	senkr. Höhe als Stehleiter **3.86 m**	senkr. Höhe als Stehleiter **4.39 m**