



## Plazamax P

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

### Produktbeschreibung

- Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



### Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.  
 Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

Ablageschale	Kunststoff
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre



Holmhöhe	70 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 14183
Plattformbreite	360 mm
Plattformlänge	230 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	mit rutschfestem Gummibelag
Stufentiefe	230 mm

## Produktvarianten

	41927	41923	41928	41926	41925
Arbeitshöhe	2.45 m	2.7 m	2.7 m	2.9 m	3.15 m
Gewicht	3.9 kg	6.6 kg	8.4 kg	10.6 kg	12.8 kg
Plattformhöhe	0.45 m	0.7 m	0.7 m	0.9 m	1.15 m
Sicherheitsbügel	nein	nein	ja	ja	ja
Stufenanzahl einschl. Plattform	2	3	3	4	5
Transportabmessungen	560 mm × 500 mm × 90 mm	1.140 mm × 560 mm × 80 mm	1.140 mm × 570 mm × 130 mm	1.450 mm × 580 mm × 140 mm	1.760 mm × 580 mm × 140 mm
untere, äußere Breite	0.48 m	0.56 m	0.56 m	0.57 m	0.6 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.