



Plazamax P

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

Produktbeschreibung

- Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.
 Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Ablageschale	Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe
Kunststoff	max. 150 kg	natur	10 Jahre	70 mm
Material	Normen	Plattformbreite	Plattformlänge	Sprossen-/



Aluminium	EN 14183	360 mm	230 mm	Stufenabstand senkrecht 250 mm
Sprossen-/Stufenart mit rutschfestem Gummibelag	Stufentiefe 230 mm			

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41927	Artikel-Nr. 41923	Artikel-Nr. 41928
Arbeitshöhe 2.45 m	Arbeitshöhe 2.7 m	Arbeitshöhe 2.7 m
Gewicht 3.9 kg	Gewicht 6.6 kg	Gewicht 8.4 kg
Plattformhöhe 0.45 m	Plattformhöhe 0.7 m	Plattformhöhe 0.7 m
Sicherheitsbügel nein	Sicherheitsbügel nein	Sicherheitsbügel ja
Stufenanzahl einschl. Plattform 2	Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufenanzahl einschl. Plattform 3
Transportabmessungen 560 mm × 500 mm × 90 mm	Transportabmessungen 1.140 mm × 560 mm × 80 mm	Transportabmessungen 1.140 mm × 570 mm × 130 mm
untere, äußere Breite 0.48 m	untere, äußere Breite 0.56 m	untere, äußere Breite 0.56 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	



41926	41925
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.9 m	3.15 m
Gewicht	Gewicht
10.6 kg	12.8 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe
0.9 m	1.15 m
Sicherheitsbügel	Sicherheitsbügel
ja	ja
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
4	5
Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.450 mm × 580 mm × 140 mm	1.760 mm × 580 mm × 140 mm
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.57 m	0.6 m