



Plazamax P

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

Produktbeschreibung

- Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.
 Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Ablageschale Kunststoff	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 70 mm
Material Aluminium	Normen EN 14183	Plattformbreite 360 mm	Plattformlänge 230 mm	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 250 mm
Sprossen-/Stufenart mit rutschfestem Gummibelag	Stufentiefe 230 mm			



Produktvarianten

Artikel-Nr. 41927	Artikel-Nr. 41923	Artikel-Nr. 41928
Arbeitshöhe 2.45 m	Arbeitshöhe 2.7 m	Arbeitshöhe 2.7 m
Gewicht 3.9 kg	Gewicht 6.6 kg	Gewicht 8.4 kg
Plattformhöhe 0.45 m	Plattformhöhe 0.7 m	Plattformhöhe 0.7 m
Sicherheitsbügel nein	Sicherheitsbügel nein	Sicherheitsbügel ja
Stufenanzahl einschl. Plattform 2	Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufenanzahl einschl. Plattform 3
Transportabmessungen 560 mm × 500 mm × 90 mm	Transportabmessungen 1.140 mm × 560 mm × 80 mm	Transportabmessungen 1.140 mm × 570 mm × 130 mm
untere, äußere Breite 0.48 m	untere, äußere Breite 0.56 m	untere, äußere Breite 0.56 m
Artikel-Nr. 41926	Artikel-Nr. 41925	
Arbeitshöhe 2.9 m	Arbeitshöhe 3.15 m	
Gewicht 10.6 kg	Gewicht 12.8 kg	
Plattformhöhe 0.9 m	Plattformhöhe 1.15 m	
Sicherheitsbügel ja	Sicherheitsbügel ja	



Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
4	5
Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.450 mm × 580 mm × 140 mm	1.760 mm × 580 mm × 140 mm
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.57 m	0.6 m