



Plazatec P

Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann.

Produktbeschreibung

- Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann.
- Minimaler Platzbedarf bei Ruhestellung und Transport.
- Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche.
- Rutschsichere, geriffelte Aluminiumstufen.
- Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche (Stufenbreite 360 mm, Stufentiefe 230 mm).
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.



Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 70 mm	Material Aluminium
Normen Normen	Plattformbreite Plattformbreite	Plattformlänge Plattformlänge	Sicherheitsbügel Sicherheitsbügel	Sprossen-/ Sprossen-/



EN 14183	360 mm	230 mm	nein	Stufenabstand senkrecht 250 mm
Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 230 mm	untere, äußere Breite 0.48 m		

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41920	Artikel-Nr. 41921
Arbeitshöhe 2.45 m	Arbeitshöhe 2.67 m
Gewicht 3.9 kg	Gewicht 6.6 kg
Plattformhöhe 0.45 m	Plattformhöhe 0.67 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 2	Stufenanzahl einschl. Plattform 3
Transportabmessungen 560 mm × 490 mm × 80 mm	Transportabmessungen 780 mm × 490 mm × 80 mm