



Plazastep P

Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Bestell-Nr. 41493 und 41494 serienmäßig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe.
- Trittstufen 205 x 360 mm aus Leichtmetall für sicheren und komfortablen Stand.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.



Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Ablageschale Kunststoff	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 68 mm
Material Aluminium	Normen EN 14183	Plattformbreite 360 mm	Plattformlänge 205 mm	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 220 mm



Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 205 mm
---	------------------------------

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41490	Artikel-Nr. 41491	Artikel-Nr. 41493
Arbeitshöhe 2.45 m	Arbeitshöhe 2.65 m	Arbeitshöhe 2.65 m
Gewicht 4.7 kg	Gewicht 7 kg	Gewicht 8.5 kg
Plattformhöhe 0.44 m	Plattformhöhe 0.66 m	Plattformhöhe 0.66 m
Sicherheitsbügel nein	Sicherheitsbügel nein	Sicherheitsbügel ja
Stufenanzahl einschl. Plattform 2	Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufenanzahl einschl. Plattform 3
Transportabmessungen 770 mm × 530 mm × 70 mm	Transportabmessungen 1.080 mm × 550 mm × 70 mm	Transportabmessungen 1.070 mm × 550 mm × 110 mm
untere, äußere Breite 0.55 m	untere, äußere Breite 0.57 m	untere, äußere Breite 0.57 m
Artikel-Nr. 41494	Artikel-Nr. 41495	
Arbeitshöhe 2.9 m	Arbeitshöhe 3.1 m	
Gewicht	Gewicht	



10.5 kg	13 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe
0.88 m	1.1 m
Sicherheitsbügel	Sicherheitsbügel
ja	ja
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
4	5
Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.380 mm × 575 mm × 115 mm	1.710 mm × 630 mm × 140 mm
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.59 m	0.6 m