Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

Die flexible Lösung für den Feuchtraumeinsatz mit erhöhter Rutschsicherheit durch Gitterrost-Stufen.

Produktbeschreibung

- Die flexible Lösung für den Feuchtraumeinsatz mit erhöhter Rutschsicherheit durch Gitterrost-Stufen.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.

Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.
Entspricht der Norm EN 131-7.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Geländerhöhe **1000 mm**	Material **Aluminium / Stahl,verzinkt**
Normen **EN 131-7**	Plattformbreite **600 mm**	Plattformlänge **800 mm**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **geschweißt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **240 mm**
Sprossen-/Stufenart **Gitterrost**	Stufentiefe **200 mm**			

Produktvarianten

Artikel-Nr. **41962**	Artikel-Nr. **41963**	Artikel-Nr. **41964**
Arbeitshöhe **2.95 m**	Arbeitshöhe **3.2 m**	Arbeitshöhe **3.45 m**
Gewicht **59.2 kg**	Gewicht **70.1 kg**	Gewicht **80.7 kg**
Grundfläche **0,82 m × 1,79 m**	Grundfläche **0,87 m × 2,06 m**	Grundfläche **0,93 m × 2,34 m**
Plattformhöhe **0.96 m**	Plattformhöhe **1.2 m**	Plattformhöhe **1.44 m**
Stufenanzahl **4**	Stufenanzahl **5**	Stufenanzahl **6**
Stufenanzahl einschl. Plattform **2 × 4**	Stufenanzahl einschl. Plattform **2 × 5**	Stufenanzahl einschl. Plattform **2 × 6**
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen

1.960 mm × 830 mm × 300 mm	1.850 mm × 890 mm × 460 mm	2.140 mm × 930 mm × 380 mm