

Quertraverse

Produktbeschreibung

- Befestigung durch Schraube M8.
- Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Hinweise und Besonderheiten

Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.



Produkteigenschaften

Bohrdurchmesser


15,2 mm (M8)

Garantie

Missing translation

Produktvarianten

Artikel-Nr. 823871	Artikel-Nr. 800543	Artikel-Nr. 823872
Bohrungsabstand 325mm	Bohrungsabstand 325mm	Bohrungsabstand 395mm
Gewicht 0.7 kg	Gewicht 0.8 kg	Gewicht 0.7 kg
Holmaußenmaß 58 mm × 25 mm	Holmaußenmaß 58 mm × 25 mm	Holmaußenmaß 58 mm × 25 mm
Länge	Länge	Länge



745 mm	890 mm	745 mm
Artikel-Nr. 800544	Artikel-Nr. 800545	Artikel-Nr. 800546
Bohrungsabstand 395mm	Bohrungsabstand 395mm	Bohrungsabstand 395mm
Gewicht 0.8 kg	Gewicht 0.8 kg	Gewicht 0.9 kg
Holmaußenmaß 58 mm × 25 mm	Holmaußenmaß 58 mm × 25 mm	Holmaußenmaß 58 mm × 25 mm
Länge 790 mm	Länge 900 mm	Länge 1085 mm
Artikel-Nr. 823879	Artikel-Nr. 800547	Artikel-Nr. 800548
Bohrungsabstand 465mm	Bohrungsabstand 325mm	Bohrungsabstand 325mm
Gewicht 0.7 kg	Gewicht 0.9 kg	Gewicht 1 kg
Holmaußenmaß 58 mm × 25 mm	Holmaußenmaß 73 mm × 25 mm	Holmaußenmaß 73 mm × 25 mm
Länge 745 mm	Länge 890 mm	Länge 1085 mm
Artikel-Nr. 823877	Artikel-Nr. 800542	Artikel-Nr. 823475
Bohrungsabstand	Bohrungsabstand	Bohrungsabstand



395mm	395mm	465mm
Gewicht	Gewicht	Gewicht
0.9 kg	1 kg	0.9 kg
Holmaußenmaß	Holmaußenmaß	Holmaußenmaß
73 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm
Länge	Länge	Länge
890 mm	1200 mm	1000 mm
Artikel-Nr.		
823981		
Bohrungsabstand		
465mm		
Gewicht		
1 kg		
Holmaußenmaß		
73 mm × 25 mm		
Länge		
1200 mm		