Quertraverse

Produktbeschreibung

- Befestigung durch Schraube M8.
- Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Hinweise und Besonderheiten

Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.

Produkteigenschaften

Bohrdurchmesser	Garantie
15,2 mm (M8)	**Missing translation**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
823871	**800543**	**823872**
Bohrungsabstand	Bohrungsabstand	Bohrungsabstand
325mm	**325mm**	**395mm**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
0.7 kg	**0.8 kg**	**0.7 kg**
Holmaußenmaß	Holmaußenmaß	Holmaußenmaß
58 mm × 25 mm	**58 mm × 25 mm**	**58 mm × 25 mm**
Länge	Länge	Länge

745 mm	**890 mm**	**745 mm**
Artikel-Nr. **800544**	Artikel-Nr. **800545**	Artikel-Nr. **800546**
Bohrungsabstand **395mm**	Bohrungsabstand **395mm**	Bohrungsabstand **395mm**
Gewicht **0.8 kg**	Gewicht **0.8 kg**	Gewicht **0.9 kg**
Holmaußenmaß **58 mm × 25 mm**	Holmaußenmaß **58 mm × 25 mm**	Holmaußenmaß **58 mm × 25 mm**
Länge **790 mm**	Länge **900 mm**	Länge **1085 mm**
Artikel-Nr. **823879**	Artikel-Nr. **800547**	Artikel-Nr. **800548**
Bohrungsabstand **465mm**	Bohrungsabstand **325mm**	Bohrungsabstand **325mm**
Gewicht **0.7 kg**	Gewicht **0.9 kg**	Gewicht **1 kg**
Holmaußenmaß **58 mm × 25 mm**	Holmaußenmaß **73 mm × 25 mm**	Holmaußenmaß **73 mm × 25 mm**
Länge **745 mm**	Länge **890 mm**	Länge **1085 mm**
Artikel-Nr. **823877**	Artikel-Nr. **800542**	Artikel-Nr. **823475**
Bohrungsabstand	Bohrungsabstand	Bohrungsabstand

395mm	395mm	465mm
Gewicht **0.9 kg**	Gewicht **1 kg**	Gewicht **0.9 kg**
Holmaußenmaß **73 mm × 25 mm**	Holmaußenmaß **73 mm × 25 mm**	Holmaußenmaß **73 mm × 25 mm**
Länge **890 mm**	Länge **1200 mm**	Länge **1000 mm**

Artikel-Nr. **823981**
Bohrungsabstand **465mm**
Gewicht **1 kg**
Holmaußenmaß **73 mm × 25 mm**
Länge **1200 mm**