



Quertraverse

Produktbeschreibung

- für Podestleitern.
- Bestell-Nr. 40063 - 40068 und 40073 - 40078.
- Bohrungsabstand 625 mm.

Hinweise und Besonderheiten

Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.



Produkteigenschaften

| | |
|-----------------|---------------------|
| Bohrdurchmesser | 15,2 mm (M8) |
| Garantie | Missing translation |
| Holmaußenmaß | 73 mm × 25 mm |

Produktvarianten

| | 807523 | 807524 | 807525 | 807492 | 807592 | 807493 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht | 1 kg | 1.1 kg | 1.2 kg | 1.3 kg | 1.4 kg | 1.4 kg |
| Länge | 1050 mm | 1150 mm | 1250 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1600 mm |

| | | |
|--|--|--|
| ZARGES GmbH Oberdorf 1 CH-8222 Beringen | Tel: +41 (0) 52 682 06 00 | www.zarges.com/ch-de Stand 20.5.2026 Änderungen oder Irrtümer vorbehalten. |
| | Fax: +41 (0) 52 682 06 04 | |
| | schweiz@zarges.ch | |