# ZAP Safemaster S

Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.

## Produktbeschreibung

- Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Platzsparender Transport durch klappbare, eloxierte Handläufe.
- Leichtes und schnelles Zusammenklappen der Leiter durch Griff an der Plattform.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- Eloxierte Handläufe und Geländer.
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology.
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.

## Produkteigenschaften

| Ablageschale | Belastung | Garantie | Geländerhöhe | Holmhöhe |
|---|---|---|---|---|
| **Aluminium** | **max. 150 kg** | **10 Jahre** | **1000 mm** | **73 mm** |

| Holmhöhe | Holmhöhe Steig-/ Stützteil | Material Plattform | Normen | Plattformbreite |
|---|---|---|---|---|
| 58 mm | 73mm / 58mm | Aluminium Riffelblech | EN 131 professional | 400 mm |

| Plattformlänge | Spreizsicherung | Sprossen-/Stufenart | Stufentiefe |
|---|---|---|---|
| 400 mm | Starre Verbindung | Safer Step | 80 mm |

## Produktvarianten

| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 41672 | 41681 | 41674 |
| Arbeitshöhe | Arbeitshöhe | Arbeitshöhe |
| 2.53 m | 2.79 m | 3.06 m |
| Gewicht | Gewicht | Gewicht |
| 10.6 kg | 11.8 kg | 13 kg |
| Höhe inklusive Geländer | Höhe inklusive Geländer | Höhe inklusive Geländer |
| 1.53 m | 1.79 m | 2.06 m |
| Leiterlänge | Leiterlänge | Leiterlänge |
| 1.87 m | 2.15 m | 2.43 m |
| Plattformhöhe | Plattformhöhe | Plattformhöhe |
| 0.53 m | 0.79 m | 1.06 m |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | Stufenanzahl einschl. Plattform | Stufenanzahl einschl. Plattform |
| 2 | 3 | 4 |
| Transportabmessungen | Transportabmessungen | Transportabmessungen |
| ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm | ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm | ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm |
| untere, äußere Breite | untere, äußere Breite | untere, äußere Breite |
| 0.59 m | 0.62 m | 0.65 m |

| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 41675 | 41676 | 41677 |
| Arbeitshöhe | Arbeitshöhe | Arbeitshöhe |
| 3.32 m | 3.58 m | 3.85 m |
| Gewicht | Gewicht | Gewicht |
| 14.4 kg | 16.1 kg | 17.4 kg |
| Höhe inklusive Geländer | Höhe inklusive Geländer | Höhe inklusive Geländer |
| 2.32 m | 2.6 m | 2.87 m |
| Leiterlänge | Leiterlänge | Leiterlänge |
| 2.71 m | 2.99 m | 3.27 m |
| Plattformhöhe | Plattformhöhe | Plattformhöhe |
| 1.32 m | 1.58 m | 1.85 m |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | Stufenanzahl einschl. Plattform | Stufenanzahl einschl. Plattform |
| 5 | 6 | 7 |
| Transportabmessungen | Transportabmessungen | Transportabmessungen |
| ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm | ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm | ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm |
| untere, äußere Breite | untere, äußere Breite | untere, äußere Breite |
| 0.68 m | 0.71 m | 0.74 m |

| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|---|---|
| 41678 | 41679 |
| Arbeitshöhe | Arbeitshöhe |
| 4.11 m | 4.34 m |
| Gewicht | Gewicht |
| 19.1 kg | 20.4 kg |
| Höhe inklusive Geländer | Höhe inklusive Geländer |

| | |
|---|---|
| **3.13 m** | **3.4 m** |
| Leiterlänge<br>**3.55 m** | Leiterlänge<br>**3.83 m** |
| Plattformhöhe<br>**2.11 m** | Plattformhöhe<br>**2.34 m** |
| Stufenanzahl einschl. Plattform<br>**8** | Stufenanzahl einschl. Plattform<br>**9** |
| Transportabmessungen<br>**ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm** | Transportabmessungen<br>**ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm** |
| untere, äußere Breite<br>**0.77 m** | untere, äußere Breite<br>**0.8 m** |