



ZAP Safemaster S

Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.

Produktbeschreibung

- Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Platzsparender Transport durch klappbare, eloxierte Handläufe.
- Leichtes und schnelles Zusammenklappen der Leiter durch Griff an der Plattform.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- Eloxierter Handläufe und Geländer.
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology.
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.



Produkteigenschaften

Ablageschale Aluminium	Belastung max. 150 kg	Garantie 10 Jahre	Geländerhöhe 1000 mm	Holmhöhe 73 mm
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe Steig-/ Stützteil 73mm / 58mm	Material Plattform Aluminium Riffelblech	Normen EN 131 professional	Plattformbreite 400 mm



Plattformlänge 400 mm	Spreizsicherung Starre Verbindung	Sprossen-/Stufenart Safer Step	Stufentiefe 80 mm
---------------------------------	---	--	-----------------------------

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41672	Artikel-Nr. 41681	Artikel-Nr. 41674
Arbeitshöhe 2.53 m	Arbeitshöhe 2.79 m	Arbeitshöhe 3.06 m
Gewicht 10.6 kg	Gewicht 11.8 kg	Gewicht 13 kg
Höhe inklusive Geländer 1.53 m	Höhe inklusive Geländer 1.79 m	Höhe inklusive Geländer 2.06 m
Leiterlänge 1.87 m	Leiterlänge 2.15 m	Leiterlänge 2.43 m
Plattformhöhe 0.53 m	Plattformhöhe 0.79 m	Plattformhöhe 1.06 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 2	Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufenanzahl einschl. Plattform 4
Transportabmessungen ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	Transportabmessungen ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	Transportabmessungen ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm
untere, äußere Breite 0.59 m	untere, äußere Breite 0.62 m	untere, äußere Breite 0.65 m
Artikel-Nr. 41675	Artikel-Nr. 41676	Artikel-Nr. 41677
Arbeitshöhe 3.32 m	Arbeitshöhe 3.58 m	Arbeitshöhe 3.85 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht



14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg
Höhe inklusive Geländer 2.32 m	Höhe inklusive Geländer 2.6 m	Höhe inklusive Geländer 2.87 m
Leiterlänge 2.71 m	Leiterlänge 2.99 m	Leiterlänge 3.27 m
Plattformhöhe 1.32 m	Plattformhöhe 1.58 m	Plattformhöhe 1.85 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 5	Stufenanzahl einschl. Plattform 6	Stufenanzahl einschl. Plattform 7
Transportabmessungen ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	Transportabmessungen ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	Transportabmessungen ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
untere, äußere Breite 0.68 m	untere, äußere Breite 0.71 m	untere, äußere Breite 0.74 m
Artikel-Nr. 41678	Artikel-Nr. 41679	
Arbeitshöhe 4.11 m	Arbeitshöhe 4.34 m	
Gewicht 19.1 kg	Gewicht 20.4 kg	
Höhe inklusive Geländer 3.13 m	Höhe inklusive Geländer 3.4 m	
Leiterlänge 3.55 m	Leiterlänge 3.83 m	
Plattformhöhe 2.11 m	Plattformhöhe 2.34 m	
Stufenanzahl einschl. Plattform 8	Stufenanzahl einschl. Plattform 9	



Transportabmessungen

ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm

untere, äußere Breite

0.77 m

Transportabmessungen

ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm

untere, äußere Breite

0.8 m