



# ZAP Safemaster S

Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.

## Produktbeschreibung

- Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Platzsparender Transport durch klappbare, eloxierte Handläufe.
- Leichtes und schnelles Zusammenklappen der Leiter durch Griff an der Plattform.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- Eloxierter Handläufe und Geländer.
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.



## Produkteigenschaften

Ablageschale	Aluminium
Belastung	max. 150 kg



Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1000 mm
Holmhöhe	73 mm
Holmhöhe	58 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73mm / 58mm
Material Plattform	Aluminium Riffelblech
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	400 mm
Plattformlänge	400 mm
Spreizsicherung	Starre Verbindung
Sprossen-/Stufenart	Safer Step
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

## Produktvarianten

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Arbeitshöhe	2.53 m	2.79 m	3.06 m	3.32 m	3.58 m	3.85 m
Gewicht	10.6 kg	11.8 kg	13 kg	14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg
Höhe inklusive Geländer	1.53 m	1.79 m	2.06 m	2.32 m	2.6 m	2.87 m
Leiterlänge	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m	3.27 m
Plattformhöhe	0.53 m	0.79 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.85 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	2	3	4	5	6	7
Transportabmessungen	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm



	41672	41681	41674	41675	41676	41677
untere, äußere Breite	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.71 m	0.74 m

  

	41678	41679
Arbeitshöhe	4.11 m	4.34 m
Gewicht	19.1 kg	20.4 kg
Höhe inklusive Geländer	3.13 m	3.4 m
Leiterlänge	3.55 m	3.83 m
Plattformhöhe	2.11 m	2.34 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	8	9
Transportabmessungen	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm	ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm
untere, äußere Breite	0.77 m	0.8 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 29.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.