



# Variomaster T

Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.

## Produktbeschreibung

- Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.
- Einfache Höhenverstellung durch nur eine Person nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip.
- Einfach und kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m.
- Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
- Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794).
- Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.





- Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004.

## Produkteigenschaften

Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1 m
Material Plattform	verleimte Sperrholzplatte
Plattformbreite	0.6 m
Plattformlänge	2.5 m
Stufentiefe	30 mm

## Produktvarianten

	53794	53795
Arbeitshöhe	4.5 m	5.6 m
Belastung	max. 195 kg	max. 300 kg
Breite, ausgefahren	2.3 m	2.85 m
Breite, eingefahren	2.3 m	2.85 m
Gerüsthöhe	2.31 m	2.87 m
Gewicht	92 kg	119 kg
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B	1,9m x 2,3 m	2,3m x 2,85 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B	0,8m x 2,3 m	1,2m x 2,85 m
Länge, ausgefahren	1.9 m	2.3 m
Länge, eingefahren	0.8 m	1.2 m
Plattformhöhe	1,25m - 2,46m	1,81m - 3,58m



	53794	53795
Transportabmessungen	2.290 mm × 780 mm × 750 mm	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm

ZARGES GmbH Oberdorf 1 CH-8222 Beringen	Tel: +41 (0) 52 682 06 00 Fax: +41 (0) 52 682 06 04 schweiz@zarges.ch	<a href="http://www.zarges.com/ch-de">www.zarges.com/ch-de</a> Stand 28.6.2026 Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.
---	---	--