



# Einziegige Steigleiter- Anlagen, bis 10 m Steighöhe, Aluminium natur

Stationärer Zugang zu Gebäuden und Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

## Produktbeschreibung

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einziegige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot





abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

## Hinweise und Besonderheiten

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

Nachfolgend aufgeführte, einziegige Anlagenpreise sind folgendermaßen kalkuliert: Wandhalter in U-Bügelform, 200 mm starr, beidseitige, gerade Ausstiegsholme, inkl. Rückenschutzkorb nach DIN 18 799-1. Für davon abweichende Anforderungen nutzen Sie bitte unser Planungssystem für Steigleitern.

## Produkteigenschaften

|          |            |
|----------|------------|
| Garantie | 10 Jahre   |
| Material | Alu, natur |

## Produktvarianten

|                                 | 58248 | 58257 | 58265 | 58274 | 58285 | 58296  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm | 5.9 m | 6.7 m | 7.6 m | 8.5 m | 9.6 m | 10.7 m |
| Steighöhe                       | 4.8 m | 5.6 m | 6.5 m | 7.4 m | 8.5 m | 9.6 m  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| ZARGES GmbH<br>Oberdorf 1<br>CH-8222 Beringen | Tel: +41 (0) 52 682 06 00<br>Fax: +41 (0) 52 682 06 04<br>schweiz@zarges.ch | <a href="http://www.zarges.com/ch-de">www.zarges.com/ch-de</a><br>Stand 4.7.2026<br>Änderungen oder Irrtümer vorbehalten. |
|---|---|---|