




# Einziegige Steigleiter- Anlagen, bis 10 m Steighöhe, Aluminium natur

Stationärer Zugang zu Gebäuden und Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

## Produktbeschreibung

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einziegige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot





abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

## Hinweise und Besonderheiten

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

Nachfolgend aufgeführte, einziegige Anlagenpreise sind folgendermaßen kalkuliert: Wandhalter in U-Bügelform, 200 mm starr, beidseitige, gerade Ausstiegsholme, inkl. Rückenschutzkorb nach DIN 18 799-1. Für davon abweichende Anforderungen nutzen Sie bitte unser Planungssystem für Steigleitern.

## Produkteigenschaften

Garantie	10 Jahre
Material	Alu, natur

## Produktvarianten

	58248	58257	58265	58274	58285	58296
Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm	5.9 m	6.7 m	7.6 m	8.5 m	9.6 m	10.7 m
Steighöhe	4.8 m	5.6 m	6.5 m	7.4 m	8.5 m	9.6 m

ZARGES GmbH	Tel: +41 (0) 52 682 06 00	www.zarges.com/ch-de
Oberdorf 1	Fax: +41 (0) 52 682 06 04	Stand 4.7.2026
CH-8222 Beringen	schweiz@zarges.ch	Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.