# Einzügige Steigleiter-Anlagen, bis 10 m Steighöhe, Edelstahl V4A

Stationärer Zugang zu Gebäuden und Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.





## Produktbeschreibung

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot

abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

## Hinweise und Besonderheiten

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.
Nachfolgend aufgeführte, einzügige Anlagenpreise sind folgendermaßen kalkuliert: Wandhalter in U-Bügelform, 200 mm starr, beidseitige, gerade Ausstiegsholme, inkl. Rückenschutzkorb nach DIN 18 799-1.Für davon abweichende Anforderungen nutzen Sie bitte unser Planungssystem für Steigleitern.

## Produkteigenschaften

| Garantie | Material |
|---|---|
| **10 Jahre** | **Edelstahl** |

## Produktvarianten

| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| **58448** | **58457** | **58465** |
| Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm | Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm | Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm |
| **5.9 m** | **6.7 m** | **7.6 m** |
| Steighöhe | Steighöhe | Steighöhe |
| **4.8 m** | **5.6 m** | **6.5 m** |
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| **58474** | **58485** | **58496** |
| Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm | Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm | Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm |

| 8.5 m | 9.6 m | 10.7 m |
|---|---|---|
| Steighöhe | Steighöhe | Steighöhe |
| **7.4 m** | **8.5 m** | **9.6 m** |