



# Mehrzügige Steigleiter- Anlagen, Aluminium eloxiert

Mehrzügige Zugangslösung mit Umstiegsplattform für Gebäude und Maschinen.

## Produktbeschreibung

- Zur ortsfesten Montage an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Mit Rückenschutzkorb.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.



## Hinweise und Besonderheiten

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

Nachfolgend aufgeführte, zweizügige Anlagenpreise sind folgendermaßen kalkuliert: Wandhalter in U-Bügelform, 200 mm starr, beidseitige gerade



Ausstiegsholme, Umstiegsplattform, inkl.  
 Rückenschutzkorb nach DIN 18 799-1. Für davon  
 abweichende Anforderungen nutzen Sie bitte unser  
 Planungssystem für Steigleitern.

## Produkteigenschaften

Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium eloxiert

## Produktvarianten

	58507	58518	58526	58538	58549	58557
Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm	11.8 m	12.9 m	13.7 m	14.9 m	16 m	16.8 m
Steighöhe	10.7 m	11.8 m	12.6 m	13.8 m	14.9 m	15.7 m

  

	58568	58580	58591
Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm	17.9 m	19.1 m	20.2 m
Steighöhe	16.8 m	18 m	19.1 m

<b>ZARGES GmbH</b> Oberdorf 1 CH-8222 Beringen	Tel: +41 (0) 52 682 06 00	<a href="http://www.zarges.com/ch-de">www.zarges.com/ch-de</a> Stand 30.6.2026 Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.
	Fax: +41 (0) 52 682 06 04	
	<a href="mailto:schweiz@zarges.ch">schweiz@zarges.ch</a>	