Mehrzügige Steigleiter-Anlagen, Aluminium eloxiert

Mehrzügige Zugangslösung mit Umstiegsplattform für Gebäude und Maschinen.



Produktbeschreibung

- Zur ortsfesten Montage an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Mit Rückenschutzkorb.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Hinweise und Besonderheiten

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.
Nachfolgend aufgeführte, zweizügige Anlagenpreise

sind folgendermaßen kalkuliert: Wandhalter in U-Bügelform, 200 mm starr, beidseitige gerade Ausstiegsholme, Umstiegsplattform, inkl. Rückenschutzkorb nach DIN 18 799-1.Für davon abweichende Anforderungen nutzen Sie bitte unser Planungssystem für Steigleitern.

Produkteigenschaften

Garantie	Material
10 Jahre	**Aluminium eloxiert**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
58507	**58518**	**58526**
Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm
11.8 m	**12.9 m**	**13.7 m**
Steighöhe	Steighöhe	Steighöhe
10.7 m	**11.8 m**	**12.6 m**
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
58538	**58549**	**58557**
Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm
14.9 m	**16 m**	**16.8 m**
Steighöhe	Steighöhe	Steighöhe
13.8 m	**14.9 m**	**15.7 m**
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
58568	**58580**	**58591**

Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm
17.9 m	**19.1 m**	**20.2 m**
Steighöhe	Steighöhe	Steighöhe
16.8 m	**18 m**	**19.1 m**