Mehrzügige Steigleiter-Anlagen, Aluminium natur

Mehrzügige Zugangslösung mit Umstiegsplattform für Gebäude und Maschinen.



Produktbeschreibung

- Zur ortsfesten Montage an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Mit Rückenschutzkorb.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Hinweise und Besonderheiten

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.
Nachfolgend aufgeführte, zweizügige Anlagenpreise sind folgendermaßen kalkuliert: Wandhalter in U-Bügelform, 200 mm starr, beidseitige gerade

Ausstiegsholme, Umstiegsplattform, inkl. Rückenschutzkorb nach DIN 18 799-1.Für davon abweichende Anforderungen nutzen Sie bitte unser Planungssystem für Steigleitern.

Produkteigenschaften

Garantie	Material
10 Jahre	**Alu, natur**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
58607	**58618**	**58626**
Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm
11.8 m	**12.9 m**	**13.7 m**
Steighöhe	Steighöhe	Steighöhe
10.7 m	**11.8 m**	**12.6 m**

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
58638	**58649**	**58657**
Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm
14.9 m	**16 m**	**16.8 m**
Steighöhe	Steighöhe	Steighöhe
13.8 m	**14.9 m**	**15.7 m**

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
58668	**58680**	**58691**
Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm

17.9 m	19.1 m	20.2 m
Steighöhe	Steighöhe	Steighöhe
16.8 m	**18 m**	**19.1 m**