




Mehrzügige Steigleiter-Anlagen, Edelstahl V4A

Mehrzügige Zugangslösung mit Umstiegsplattform für Gebäude und Maschinen.

Produktbeschreibung

- Zur ortsfesten Montage an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Mit Rückenschutzkorb.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.



Hinweise und Besonderheiten

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

Nachfolgend aufgeführte, zweizügige Anlagenpreise sind folgendermaßen kalkuliert: Wandhalter in U-Bügelform, 200 mm starr, beidseitige gerade



Ausstiegsholme, Umstiegsplattform, inkl.
 Rückenschutzkorb nach DIN 18 799-1. Für davon
 abweichende Anforderungen nutzen Sie bitte unser
 Planungssystem für Steigleitern.

Produkteigenschaften

Garantie

10 Jahre

Material

Edelstahl

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
58807	58818	58826
Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm
11.8 m	12.9 m	13.7 m
Steighöhe	Steighöhe	Steighöhe
10.7 m	11.8 m	12.6 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
58838	58849	58857
Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm
14.9 m	16 m	16.8 m
Steighöhe	Steighöhe	Steighöhe
13.8 m	14.9 m	15.7 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
58868	58880	58891
Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm	Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm



17.9 m

Steighöhe

16.8 m

19.1 m

Steighöhe

18 m

20.2 m

Steighöhe

19.1 m