



Ausstieg mit Übergang

Produktbeschreibung

- Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 mm bis 1.200 mm tief (in 200 mm Schritten), 600 mm breit.
- Beidseitiges Geländer.
- Abstiegleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits.
- Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandhalter.
- Bestell-Nr. 43180 und 43179 nur für Wartungsleitern geeignet.



Produkteigenschaften

Garantie

10 Jahre

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41181	42181	43181
Gewicht	Gewicht	Gewicht
22 kg	22 kg	46 kg
Material	Material	Material
Aluminium eloxiert	Alu, natur	Stahl verzinkt
Überbrückungslänge	Überbrückungslänge	Überbrückungslänge
800 mm	800 mm	800 mm



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
44181	43180	43179
Gewicht	Gewicht	Gewicht
46 kg	53 kg	61 kg
Material	Material	Material
Edelstahl	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Überbrückungslänge	Überbrückungslänge	Überbrückungslänge
800 mm	1000 mm	1200 mm