



# Ausstieg mit Übergang

## Produktbeschreibung

- Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 mm bis 1.200 mm tief (in 200 mm Schritten), 600 mm breit.
- Beidseitiges Geländer.
- Abstiegleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits.
- Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandhalter.
- Bestell-Nr. 43180 und 43179 nur für Wartungsleitern geeignet.



## Produkteigenschaften

|          |          |
|----------|----------|
| Garantie | 10 Jahre |
|----------|----------|

## Produktvarianten

|                    | 41181              | 42181      | 43181          | 44181     | 43180          | 43179          |
|--------------------|--------------------|------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| Gewicht            | 22 kg              | 22 kg      | 46 kg          | 46 kg     | 53 kg          | 61 kg          |
| Material           | Aluminium eloxiert | Alu, natur | Stahl verzinkt | Edelstahl | Stahl verzinkt | Stahl verzinkt |
| Überbrückungslänge | 800 mm             | 800 mm     | 800 mm         | 800 mm    | 1000 mm        | 1200 mm        |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>ZARGES GmbH</b><br>Oberdorf 1<br>CH-8222 Beringen | Tel: +41 (0) 52 682 06 00                                | <a href="http://www.zarges.com/ch-de">www.zarges.com/ch-de</a><br>Stand 28.6.2026<br>Änderungen oder Irrtümer vorbehalten. |
|  | Fax: +41 (0) 52 682 06 04                                |  |
|  | <a href="mailto:schweiz@zarges.ch">schweiz@zarges.ch</a> |  |