

Schachtleiter, Stahl, 300 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 x 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
- Material: Stahl, feuerverzinkt.



Hinweise und Besonderheiten


Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Stegschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage mittig auf den Sprossen. Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produkteigenschaften


Garantie	Leiterbreite	Material	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Stufentiefe
10 Jahre	340 mm	Stahl, verzinkt	280 mm	29 mm

Produktvarianten





Artikel-Nr. 47321	Artikel-Nr. 47322	Artikel-Nr. 47323
Gewicht 5.2 kg	Gewicht 6.6 kg	Gewicht 8 kg
Länge 1.12 m	Länge 1.4 m	Länge 1.68 m
Sprossenanzahl 4	Sprossenanzahl 5	Sprossenanzahl 6
Artikel-Nr. 47324	Artikel-Nr. 47325	Artikel-Nr. 47326
Gewicht 9.4 kg	Gewicht 10.8 kg	Gewicht 12.2 kg
Länge 1.96 m	Länge 2.24 m	Länge 2.52 m
Sprossenanzahl 7	Sprossenanzahl 8	Sprossenanzahl 9
Artikel-Nr. 47327	Artikel-Nr. 47328	Artikel-Nr. 47329
Gewicht 13.6 kg	Gewicht 15 kg	Gewicht 16.4 kg
Länge 2.8 m	Länge 3.08 m	Länge 3.36 m
Sprossenanzahl 10	Sprossenanzahl 11	Sprossenanzahl 12



Artikel-Nr. 47623	Artikel-Nr. 47624	Artikel-Nr. 47625
Gewicht 17.8 kg	Gewicht 19.2 kg	Gewicht 20.6 kg
Länge 3.64 m	Länge 3.92 m	Länge 4.2 m
Sprossenanzahl 13	Sprossenanzahl 14	Sprossenanzahl 15