Schachtleiter, Stahl, 300 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
- Material: Stahl, feuerverzinkt.

Hinweise und Besonderheiten

Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Stegschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage mittig auf den Sprossen. Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Garantie	Leiterbreite	Material	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Stufentiefe
10 Jahre	**340 mm**	**Stahl, verzinkt**	**280 mm**	**29 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47321	47322	47323
Gewicht	Gewicht	Gewicht
5.2 kg	6.6 kg	8 kg
Länge	Länge	Länge
1.12 m	1.4 m	1.68 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
4	5	6

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47324	47325	47326
Gewicht	Gewicht	Gewicht
9.4 kg	10.8 kg	12.2 kg
Länge	Länge	Länge
1.96 m	2.24 m	2.52 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
7	8	9

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47327	47328	47329
Gewicht	Gewicht	Gewicht
13.6 kg	15 kg	16.4 kg
Länge	Länge	Länge
2.8 m	3.08 m	3.36 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
10	11	12

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47623	**47624**	**47625**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
17.8 kg	**19.2 kg**	**20.6 kg**
Länge	Länge	Länge
3.64 m	**3.92 m**	**4.2 m**
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
13	**14**	**15**