



Schachtleiter, Edelstahl, 300 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
- Material: Edelstahl V4A (1.4571).



Hinweise und Besonderheiten

Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Stegschutteinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage mittig auf den Sprossen.

Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Garantie	Leiterbreite	Material	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Stufentiefe
10 Jahre	340 mm	Edelstahl	280 mm	29 mm

Produktvarianten





Artikel-Nr. 47341	Artikel-Nr. 47342	Artikel-Nr. 47343
Gewicht 5.2 kg	Gewicht 6.6 kg	Gewicht 8 kg
Länge 1.12 m	Länge 1.4 m	Länge 1.68 m
Sprossenanzahl 4	Sprossenanzahl 5	Sprossenanzahl 6
Artikel-Nr. 47344	Artikel-Nr. 47345	Artikel-Nr. 47346
Gewicht 9.4 kg	Gewicht 10.8 kg	Gewicht 12.2 kg
Länge 1.96 m	Länge 2.24 m	Länge 2.52 m
Sprossenanzahl 7	Sprossenanzahl 8	Sprossenanzahl 9
Artikel-Nr. 47347	Artikel-Nr. 47348	Artikel-Nr. 47349
Gewicht 13.6 kg	Gewicht 15 kg	Gewicht 16.4 kg
Länge 2.8 m	Länge 3.08 m	Länge 3.36 m
Sprossenanzahl 10	Sprossenanzahl 11	Sprossenanzahl 12



Artikel-Nr. 47643	Artikel-Nr. 47644	Artikel-Nr. 47645
Gewicht 17.8 kg	Gewicht 19.2 kg	Gewicht 20.6 kg
Länge 3.64 m	Länge 3.92 m	Länge 4.2 m
Sprossenanzahl 13	Sprossenanzahl 14	Sprossenanzahl 15