



Schachtleiter, GFK, 300 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).



Hinweise und Besonderheiten

Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Stegschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage mittig auf den Sprossen.
Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Garantie	Leiterbreite	Material	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Stufentiefe
10 Jahre	350 mm	GFK	280 mm	30 mm

Produktvarianten



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47361	47362	47363
Gewicht	Gewicht	Gewicht
2.9 kg	3.6 kg	4.3 kg
Länge	Länge	Länge
1.12 m	1.4 m	1.68 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
4	5	6
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47364	47365	47366
Gewicht	Gewicht	Gewicht
5 kg	5.7 kg	6.4 kg
Länge	Länge	Länge
1.96 m	2.24 m	2.52 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
7	8	9
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47367	47368	47369
Gewicht	Gewicht	Gewicht
7.1 kg	7.8 kg	8.5 kg
Länge	Länge	Länge
2.8 m	3.08 m	3.36 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
10	11	12



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47663	47664	47665
Gewicht	Gewicht	Gewicht
9.2 kg	9.9 kg	10.6 kg
Länge	Länge	Länge
3.64 m	3.92 m	4.2 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
13	14	15