



Schachtleiter, GFK, 300 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 350 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).



Hinweise und Besonderheiten

Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene mittig auf den Sprossen.
 Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Garantie	10 Jahre
Leiterbreite	350 mm
Material	GFK
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	280 mm
Stufentiefe	30 mm

Produktvarianten



	47361	47362	47363	47364	47365	47366
Gewicht	2.9 kg	3.6 kg	4.3 kg	5 kg	5.7 kg	6.4 kg
Länge	1.12 m	1.4 m	1.68 m	1.96 m	2.24 m	2.52 m
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	9

	47367	47368	47369	47663	47664	47665
Gewicht	7.1 kg	7.8 kg	8.5 kg	9.2 kg	9.9 kg	10.6 kg
Länge	2.8 m	3.08 m	3.36 m	3.64 m	3.92 m	4.2 m
Sprossenanzahl	10	11	12	13	14	15

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.