



Schachtabdeckungen aus Aluminium mit Wanne

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 60 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 20 mm freie Fläche)



Produkteigenschaften

Bauhöhe	80 mm
Material Abdeckung	Aluminium
Material Rahmen	Aluminium
Wannentiefe	60 mm

Produktvarianten



	47000	47001	47002	47004	47005	47007
Außenmaß max. L x B x H	440 mm x 440 mm	590 mm x 590 mm	640 mm x 640 mm	740 mm x 740 mm	775 mm x 775 mm	940 mm x 940 mm
Transportabmessungen	440 mm x 440 mm x 70 mm	590 mm x 590 mm x 70 mm	640 mm x 640 mm x 70 mm	740 mm x 740 mm x 70 mm	770 mm x 770 mm x 70 mm	940 mm x 940 mm x 70 mm
lichte Breite Schacht	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
lichte Länge Schacht	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
lichtes Schachtmaß	300mm x 300mm	450mm x 450mm	500mm x 500mm	600mm x 600mm	635mm x 635mm	800mm x 800mm

	47010
Außenmaß max. L x B x H	1.140 mm x 1.140 mm
Transportabmessungen	1.140 mm x 1.140 mm x 70 mm
lichte Breite Schacht	1000 mm
lichte Länge Schacht	1000 mm
lichtes Schachtmaß	1.000mm x 1.000mm

ZARGES GmbH	Tel: +41 (0) 52 682 06 00	www.zarges.com/ch-de
Oberdorf 1	Fax: +41 (0) 52 682 06 04	Stand 16.5.2026
CH-8222 Beringen	schweiz@zarges.ch	Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.