Schachtabdeckungen aus Aluminium mit Deckelplatte

Begehbare Schachtabdeckungen mit Deckelplatte für den Innenbereich.

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (=1,5t).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.



Produkteigenschaften

Bauhöhe	Material Rahmen
63 mm	**Stahl, verzinkt**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47021	**47023**	**47024**

Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
760 mm × 760 mm	**960 mm × 960 mm**	**1.160 mm × 1.160 mm**
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
760 mm × 760 mm × 70 mm	**960 mm × 960 mm × 70 mm**	**1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm**
lichte Breite Schacht	lichte Breite Schacht	lichte Breite Schacht
600 mm	**800 mm**	**1000 mm**
lichte Länge Schacht	lichte Länge Schacht	lichte Länge Schacht
600 mm	**800 mm**	**1000 mm**
lichtes Schachtmaß	lichtes Schachtmaß	lichtes Schachtmaß
600mm × 600mm	**800mm × 800mm**	**1.000mm × 1.000mm**