DATENBLATT


Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Deckelplatte

Begehbare Schachtabdeckungen mit Deckelplatte für den Innenbereich.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (=1,5t).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Bauhöhe	63 mm
Material Rahmen	Stahl, verzinkt

PRODUKTVARIANTEN

	47050	47051	47052	47053	47054
Außenmaß max. L x B x H	760 mm × 560 mm	760 mm × 760 mm	960 mm × 760 mm	960 mm × 960 mm	1.160 mm × 1.160 mm
Transportabmessungen	760 mm × 560 mm × 70 mm	760 mm × 760 mm × 70 mm	960 mm × 760 mm × 70 mm	960 mm × 960 mm × 70 mm	1.160 mm × 1.160 mm × 70 mm
lichte Breite Schacht	400 mm	600 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
lichte Länge Schacht	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
lichtes Schachtmaß	600mm × 400mm	600mm × 600mm	800mm × 600mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.